

NEOSTIK EP 102 EPOXY EXTRA 2X9 ML

NEOSTIK ^{EP 102} **EPOXY EXTRA** je dvokomponentno epoksidno lepilo brez topil. Uporablja se za visokokvalitetna lepljenja najrazličnejših materialov, predvsem kovin in nekaterih plastik med seboj ali na ostale površine (les, kamen, marmor, beton itd.). Utrjen sloj lepila je odporen proti vodi, olju in razredčenim kemikalijam.

UPORABA: Površine, ki jih lepimo pred lepljenjem očistimo vseh nečistoč (olja, maščobe, ostanki barv in lakov) ter odprašimo. Površine morajo biti suhe. Kovinske površine ne smejo biti korodirane. Površine pred lepljenjem nahrenavimo z žično ščetko, brusnim papirjem ipd.. Za razmaščevanje neporoznih površin uporabljamo bencin, aceton, trikloretilen, ipd. Poroznih površin ne razmaščujemo z uporabo topil. Lepilo pripravimo z mešanjem, iz dvojne brizge predhodno iztisnjenih, komponent v predpisanem razmerju. Z enakomernim pritiskom na bat dosežemo ustrezno razmerje iztisnjenih komponent. Homogeno premešano lepilo naneseemo na eno izmed površin. Površini spojimo in če je potrebno fiksiramo. Madeže lepila odstranimo z acetonom dokler so še sveži.



NEVARNO!

Vsebuje: reakcijski produkt: bisfenol A/F epiklorohidrijska smola (M<700); poliaminoamid adukt; Trietilentetramin.

Vsebuje epoksidne sestavine. Lahko povzroči alergijski odziv. Povzročča hude opekline kože in poškodbe oči. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Hraniti zunaj dosega otrok. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Nositi zaščitne rokavice. **PRI STIKU S KOŽO:** umiti z veliko mila in vode. **PRI STIKU Z OČMI:** previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Preprečiti sproščanje v okolje.