

NEOSTIK EP 111 EPOXY SUPER 5 2X9 ML

NEOSTIK EP 111 **EPOXY SUPER 5** je univerzalno hitro dvokomponentno epoksidno lepilo brez topil. Uporablja se za visokokvalitetna lepljenja najrazličnejših materialov, predvsem kovin (aluminij, baker, jeklo, mesing,...), lesa, betona, keramike, marmorja, trde plastike (razen PE, PP, PTFE, silikon-a), stekla in številnih drugih materialov med seboj ali na ostale površine.

UPORABA: Površine, ki jih lepimo pred lepljenjem očistimo vseh nečistoč (olja, maščobe, ostanki barv in lakov) ter odprašimo. Površine morajo biti suhe. Kovinske površine ne smejo biti korodirane. Površine pred lepljenjem nahrapavimo z žično ščetko, brusnim papirjem ipd.. Za razmaščevanje neporoznih površin uporabljamo bencin, aceton, trikloretilen, ipd. Poroznih površin ne razmaščujemo z uporabo topil. Lepilo pripravimo z mešanjem, iz dvojne brizge predhodno iztisnjenih, komponent v predpisanem razmerju. Z enakomernim pritiskom na bat dosežemo ustrezno razmerje iztisnjenih komponent. Homogeno premešano lepilo nanesimo na eno izmed površin. Površini spojimo in če je potrebno fiksiramo. Madeže lepila odstranimo z acetonom dokler so še sveži.



NEVARNO!

Vsebuje: reakcijski produkt: bisfenol A/F epiklorohidrinska smola (M<700); 3-aminometil-3,5,5-trimetilcikloheksilamin

Vsebuje epoksidne sestavine. Lahko povzroči alergijski odziv. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Hraniti zunaj dosega otrok. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Nositi zaščitne rokavice. **PRI STIKU S KOŽO:** umiti z veliko mila in vode. **PRI STIKU Z OČMI:** previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Preprečiti sproščanje v okolje.