

## NEOSTIK P 9 kg

**NEOSTIK P** je univerzalno kontaktno lepilo na osnovi sintetičnega kavčuka. Uspešno in hitro lepi različne materiale med seboj in na različne podlage. **NEOSTIK P** se uporablja pri lepljenju usnja, gume, tkanin, plute, kartona, raznih plastičnih oblog, talnih oblog (pluta, tekstilne obloge, PVC obloge, linolej,...) profilov ter ostalih materialov med seboj ali na les, kovine, beton, kamen, steklo. Lepilo ni primerno za PE, PP, stiropor, mehki PVC, in teflon. **NEOSTIK P** vam pomaga hitro in učinkovito!

### UPORABA:

Površine, ki jih lepimo pred lepljenjem očistimo vseh nečistoč (olja, maščobe, ostanki barv in lakov) ter odprašimo. Površine morajo biti suhe. Gladke površine pred lepljenjem nahrapavimo. Lepilo v večjih embalažah pred lepljenjem dobro premešamo. Lepilo nanašamo s krajšim, tršim čopičem ali drobno nazobčano lopatico v enakomerno tankem sloju na obe površini, ki ju želimo zlepiti. Počakamo, da se sloj lepila primerno osuši ter površini s pritiskom (0,5 do 5 kg/cm<sup>2</sup> cca. 30 s) spojimo. Končna trdnost zavisi od jakosti pritiska, ne od trajanja. Po lepljenju lege materialov ne moremo več popravljati. Površine zelo vpojnih materialov zahtevajo dva nanosa lepila, pri čemer drugi sloj lepila nanašamo na osušen prvi sloj.

Za razredčevanje lepila in čiščenje orodja uporabljamo RAZREDČILO SK.

### Pomembno:

- V kolikor zaradi izpostavljenosti nižjim temperaturam lepilo želira ali zmrzne, le to po termostairanju na sobno temperaturo (18-20°C) in premešanju ponovno pridobi prvotne lastnosti brez negativnega vpliva na končno kvaliteto spojev.
- Med delom morajo biti embalažne enote tesno zaprte sicer zaradi izhlapevanja topil prihaja do prekomernega zgoščevanja lepila.



### NEVARNO!

**Vsebuje:** toluen; kolofonija; Lahko povzroči alergijski odziv. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Sum škodljivosti za nerojenega otroka. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. Ne vdihavati plina/hlapov. Preprečiti sproščanje v okolje. PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

**NAMENJENO PROFESIONALNI UPORABI V INDUSTRIJI IN OBRTI!**